



Valymo ir priežiūros priemonės

SCH112.lt 2022-04

Techninių duomenų lapas



Steinsiegel

Akmens blizginimo priemonė

Produkto aprašymas

Steinsiegel – visiems igeriantiems, napoliruotiems natūralaus ir dirbtinio akmens paviršiams blizginti tinkama priemonė.

Sudėtis

Medžiagos pagrindą sudaro akrilatas ir angliavandeniai.

Sandėliavimas

Galioja apie 48 mėnesius nuo pagaminimo datos.

Laikyti sausoje ir vėsioje, bet teigiamos temperatūros vietoje.

Pakuotė

Pakuotė	Prekės kodas
1000 ml	146238

Tiekimo forma: lengvas PE butelis su nuo vaikų apsaugotu dangtelio mechanizmu.

Savybės

- *Steinsiegel* įsigeria į akmens poras, sudaro šilkinio blizgesio apsauginę plėvelę ir paryškina akmens spalvą.
- Paviršius tampa ne toks tepus, jį lengviau prižiūrėti.
- Paruoštas naudoti.

Naudojimas

- *Steinsiegel* galima naudoti visiems įgeriantiems, nepoliruotiems natūralaus ir dirbtinio akmens paviršiams, pvz.: granitui, skalūnui, marmurui, mozaikiniam betonui, smiltainiui ir betonui.
- Tinka vidaus patalpoms ir išorei.

Darbo eiga

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, įgeriantis ir sausas.

Dengimas

Produktas tolygiai dengiamas teptuku arba voleliu. Naudoti švarius įrankius. Žiūrėti, kad priemonė neputotų ir nesusidarytų balos. Dengimo procesas panašus į lakavimą. Po maždaug 60 min. ant impregnuoto paviršiaus galima vaikščioti.

Pastabos	Nenaudoti ant tokių paviršių kaip kaučiukas, šviežiai lakuotas paviršius, tam tikros sintetinės medžiagos, akrilo (organinis) stiklas, mediena, linoleumai ir pan. Anoduoti, aliumininiai ir emaliu padengti paviršiai jautrūs šarmams, todėl koncentruoto <i>Intensiv-Reiniger</i> nenaudoti. Jei kyla abejonių, išbandyti mažiau pastebimoje vietoje.
----------	---

Techniniai duomenys

Pavadinimas	Vertė
Darbinė ir pagrindo temperatūra	nuo 10 iki 25 °C (vengti tiesioginių saulės spindulių)
Džiūvimo laikas / galima vaikščioti po	apie 60 min.
Skiedimas	naudojamas neskiestas
Atsparumas temperatūrai	nėra duomenų
Išėiga	apie 10–20 m²/l

Papildomos pastabos

- Priemonė netinkama keramikai, klinkeriui ir uždarytų porų, poliruotiems, labai smulkiai šlifuotiems ar intensyviai eksploatuojamiems paviršiams. Kilus abejonių dėl tinkamumo, rekomenduotina priemonę išbandyti mažame plote.
- Ant smulkiai šlifuočių paviršių priemonę dengti tik labai plonu sluoksniu.
- Naudojant lauke:
 - vengti žalingo vandens poveikio impregnuotam paviršiui, pvz., dėl plyšių ar iš pagrindo kylančios drėgmės (tokiu atveju gali atsirasti pieno baltumo dėmių);
 - patvarumas lauko sąlygomis yra ribotas (apie 1–2 metai), po to paviršių vėl galima padengti impregnuojamąja priemone.
- Nenaudoti ant skiedikliams jautrių pagrindų, pvz., lako, plastiko.
- Priemonę galima nuvalyti skiedikliniais valikliais, pvz., teptukų valiklis.

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info-lt@knauf.com

www.knauf.lt

UAB „Knauf“

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išėigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.