



Valymo ir priežiūros priemonės

SCH117.It 2022-04

Techninių duomenų lapas



Fugen-Reiniger

Itin veiksmingas plytelių siūlių valiklis

Produkto aprašymas

Sienų ir grindų plytelių siūlių šarminė valymo ir dezinfekavimo priemonė. Pašalina purvo, muilo, riebalų likučius ir kitus buitinius teršalus. Tinka visokių medžiagų siūlėms valyti, atliekant vidaus ir išorės darbus.

Sudėtis

Medžiagos pagrindą sudaro: iki 5 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų (tensidų), daugiau kaip 5 % katjoninių paviršinio aktyvumo medžiagų (tensidų), šarmai, pagalbinės medžiagos, kvapai.

Sandėliavimas

Galioja 36 mėnesius nuo pagaminimo datos. Laikyti sausoje, vėsioje, tačiau nuo šalčio apsaugotoje vietoje, sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje.

Pakuotė	Prekės kodas
750 ml	146246

Tiekimo forma: lengvas PE butelis su nuo vaikų apsaugotu pulverizatoriumi.

Savybės

- Dėl subalansuoto paviršinio aktyvumo medžiagų (tensidų) ir specialių tirpiklių derinio ištirpina organinius teršalus ir nuosėdas, todėl juos paprasta nuplauti vandeniu.
- Siūlės vėl tampa higieniškos ir švarios.
- Optimaliai pritaikytas naudoti virtuvėje ir vonioje, atitinka aukštus reikalavimus.
- Paruoštas naudoti.

Naudojimas

- Tinka vidaus patalpoms ir išorei.
- Specialus šarminis valiklis, skirtas teršalams, riebalų nuosėdoms, virtuvės riebalams nuo plytelių siūlių virtuvėje ir vonioje pašalinti.
- Skirtas plytelių siūlėms virtuvėje ir sanitarinėse patalpose valyti.
- Nuvalo ir pačias plyteles (priklauso nuo plytelių rūšies ir užterštumo).

Darbo eiga

Užpurkšti priemonės ant valomo ploto arba priemonę užtepti su kempine arba skudurėliu. Palaukti 5–10 minučių. Po to plauti švariu vandeniu. Jei nešvarumų lieka, procedūrą pakartoti. Jei reikia, valomą plotą trinti šepetiu.

Pastabos	Nenaudoti ant marmuro, linoleumo, anoduotų ir kitų šarmams jautrių paviršių. Jei kyla abejonių, išbandyti ne tokioje pastebimoje vietoje.
-----------------	---

Techniniai duomenys

Pavadinimas	Vertė
Darbinė ir pagrindo temperatūra	nuo 5 iki 30 °C
Skiedimas	neskiedžiamas
Atsparumas temperatūros poveikiui	netaikoma
Reakcijos laikas	5–10 min.
Tankis	1,06 g/cm ³
pH vertė	apie 13
Kvapas	citrinų
Spalva	bespalvis
Išvaizda	skysta, truputį klampi
Sąnaudos	10–50 ml/m ² (priklauso nuo nešvarumų ir siūlių pločio)
750 ml pakuotės užtenka	15–75 m ²

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info-lt@knauf.com

www.knauf.lt

UAB „Knauf“

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.