



Krohvi- ja fassaadisüsteemid

B133.ee

Tooteleht

03/2019



Knauf Siliconaharz-EG-Farbe / Farba Siliconowa

Ühtlustav silikoonvärv

Toote kirjeldus

Fassaadivärv Knauf Siliconaharz-EG-Farbe on hoolikalt valitud akrüül- ja silikoonvaikude dispersioonide ja modifikaatorite segu. Ette nähtud fassaadide kaitsmiseks vee ja UV-kiirguse kahjustava mõju eest tavalistel, soojustussüsteemi kuuluvatel aluspindadel.

Säilitamine

Ladustada kaubaalustel, kuivades tingimustes ja originaalpakendites. Kaitsta otsese päikese kiirguse ja külmumise eest. Parimad omadused 12 kuud valmistamise kuupäevast.

Kasutusala

Ühtlustav silikoonvärv on ette nähtud fassaadide kaitsmiseks ilmastiku mõju eest. Värv omadused tagavad niiskuse kiire aurustumise pinnalt kaitstes nii tõhusalt välise niiskuse eest. Värviga tuleb katta kõik mineraalsed õhekroovid, mis on kantud hoonete välisseinte soojustuse liitsüsteemide Knauf Termo Plus P ja Knauf Termo Plus M pindadele. Samuti sobib ühtlustav silikoonvärv akrüül-, silikoon- ja silikaatkrohvidega kaetud pindade ülevärvimiseks, kui on vajalik värvikihi hea väljanägemine ja vastupidavus. Knaufi ühtlustava silikoonvärviga kaetud fassaade tohib pesta madalsurvepesuriga.

Omadused

- Laseb suurepäraselt auru läbi.
- Vastupidav UV-kiirgusele.
- Tagab värvide püsivuse.
- Igat liiki krohvipindade uuendamiseks.
- Veekindel.
- Vastupidav vetikatele, sammaldele ja seentele.

Kasutusjuhised

Aluspinna ettevalmistamine

Knaufi ühtlustavat silikoonvärvi võib kasutada järgmistel kandvatel, tasastel, kuivadel ja puhastel aluspindadel:

- õhukesekihiline mineraal-, akrüül-, silikoon- ja silikaatkrohv (kuivanud vähemalt 7 päeva);
- aluspinna hästinakkunud tugevad värvikihid.

Värvi pealekandmine

Värvi võib peale kanda käsitsi rulli või maalripintsliga abil või pihustades.

Töö käik

Enne värvi pealekandmist segage anuma sisu segutrelli abil korralikult läbi. Kasutage segatud värv ära lühikese aja jooksul. Valget aluskrohvi tuleb värvida vähemalt kaks korda, toonitud krohvi värvimiseks piisab ühest korrast. Järjestikuste kihtide pealekandmise vahele peab jääma vähemalt 8–12 tundi. Jälgige, et värv kantakse peale ühtlaselt.

Vajadusel võib värvile lisada kuni 10% vett esimese krundikihi tegemiseks. Sellisel juhul segada korralikult läbi. Ärge kasutage roostes anumaid ega tööriistu. Tehke üks tööpind korraga katkematult valmis, kasutades sama partii numbriga (leiate selle pakendilt) värvi või segades omavahel läbi erinevatest partiidest pärinevate anumate sisu. Aknad, ukseid jt pinnad, mis jäetakse värvimata, tuleb hoolikalt kinni katta (nt killega). Katke kinni ka pöösad, muud taimed jne. Juhuslikud värvipritsmes peske kohe veega maha. Peske töövahendid korralikult veega puhtaks kohe pärast kasutamist.

Lisateave

- Kasutustemperatuur +5 °C kuni +25 °C.
- Peske töövahendid otsekohe pärast kasutamist veega puhtaks.
- Ärge segage Knaufi ühtlustavat silikoonvärvi muude materjalidega.
- Hoidke värskest pealekantud värvikihti külmumise ja kiire kuivamise eest.
- Konsistentsi muutumise ja ilmastikutingimuste mõju tõttu võivad tekkida värvierinevused.

Märkused

Töid tuleb teha kuivades tingimustes, kui õhu ja töödeldava pinna temperatuur on +5 °C kuni +25 °C. Kõik andmed on esitatud tingimustel, kui temperatuur on +23 °C ja suhteline õhuniiskus 60%. Teistsugustes tingimustes peab arvestama värvi mõnevõrra kiirema või aeglasema kuivamisega. Mittepõlev toode. Ei ole liigitatud ohtlikuks materjaliks. Hoida toodet lastele kättesaamatus kohas. Hoida toodet külmumise ja päikesekiirguse eest.

Soovitused

Värvi ei tohi kanda tugeva päikesekiirguse käes olevatele pindadele. Ärge segage materjali muude värvidega. Kaitske värvitud pinda sademete eest kuni täieliku kuivamiseni. Kasutage tellingukatteid.

Tehnilised andmed

Tihedus	1,45 (kg/l)
Temperatuuritaluvus	–20 kuni +70 (°C)

Materjalikulu

1 kiht	0,3 l/m ²
--------	----------------------

Tarnevorm

	Toote nr
Ühtlustav silikoonvärv 5 l toonimiseks / baas B	102216
Ühtlustav silikoonvärv 5 l valge ja toonimiseks / baas A	102215
Ühtlustav silikoonvärv 5 l toonitud II ja III värvigrupp	64797
Ühtlustav silikoonvärv 15 l toonimiseks / baas B	102218
Ühtlustav silikoonvärv 15 l valge ja toonimiseks / baas A	102217
Ühtlustav silikoonvärv 15 l toonimiseks / baas C	282048
Ühtlustav silikoonvärv 15 l toonitud II ja III värvigrupp	64796

Ohutusjuhised ja jäätmete kõrvaldamine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) Nr 1907/2006, 18.12.2006 artikli 31 tähenduses ei sisalda see toode aineid, mis vastaksid ohtlikuks klassifitseeritud ainete kriteeriumitele. Seoses sellega ei ole nõutav ohutuskardi koostamine ja levitamise kohustus.

Knauf Tallinn ÜÜ
Masina 20, 10144 Tallinn

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel, mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglistikku, kehtivaid standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeletrükkid ja fotomehaaniline ning elektrooniline taasesitamine, ka osaline, vajab meie kirjalikku luba. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või firma Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.