



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0115_K3_03.06.2013

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **K3 EN 12004 – C2FES1**
2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Pagerinti deformuojami greitai kietėjantys cementiniai plytelių klijai, kurių atviroji pauzė pailginta, naudojami vidaus ir išorės darbams.
3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
**SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši,
Stopiņu nov., LV 2118 Latvija E-Mail info@knauf.lv**
4. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: **Netaikoma**
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
Sistema 3
6. a) Darnusis standartas: **LVS EN 12004-1:2017**
Notifikuotoji įstaiga: UAB "Alzida" (NB 1555) atliko produkto tipo bandymą pagal 3-ią sistemą ir išdavė bandymo protokolą **Nr. 1555-CPD-141**, kuriame nurodyta produkto klasifikacija **C2FES1**.
Notifikuota įstaiga SIA „Miško ir medienos produktų tyrimo ir plėtros institutas“ (NB 2040) atliko bandymus ir išdavė degumo klasifikacijos ataskaitą **Nr. K09/2013** pagal LVS EN 13501-1+A1:2010 dėl produkto atitikties **A1** degumo klasei.
Notifikuotosios laboratorijos atliktas produkto tipo bandymas ir gamybos proceso kontrolė
6. b) Europos įvertinimo dokumentas: **netaikoma** / Europos Techninis įvertinimas: **netaikoma**
Techninio įvertinimo vieta: **netaikoma** / Notifikuotoji įstaiga: **netaikoma**

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumo klasė	A1
Ankstyvasis sukibimo stipris po 6 h	≥ 0,5 N/mm ²
Sukibimo stipris po sendinimo	≥ 1,0 N/mm ²
Sukibimo stipris po terminio sendinimo	≥ 1,0 N/mm ²
Sukibimo stipris po mirkymo vandenyje	≥ 1,0 N/mm ²
Sukibimo stipris po šaldymo ir atšildymo ciklų	≥ 1,0 N/mm ²
Atviroji pauzė: sukibimo stipris po 30 min.	≥ 1,0 N/mm ²
Skersinė deformacija	≥ 2,5 mm ir < 5 mm
Pavojingos medžiagos	žr. SDL

Jei pagal 37 ar 38 straipsnius buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: **netaikoma.**

8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

Visvaldis Ločmelis
Kokybės vadybininkas
Saurieši, 2018-03-21