



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0115\_K6\_2018.03.21

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **K6 EN 12004 – C2F**
2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:  
**Pagerinti greitai kietėjantys cementiniai plytelių klijai, naudojami vidaus ir išorės darbams.**

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:

**SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši,  
Stopiņu nov., LV 2118 Latvija E-Mail [info@knauf.lv](mailto:info@knauf.lv)**

4. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: **Netaikoma**
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:  
**Sistema 3**

6. a) Darnusis standartas: **LVS EN 12004-1:2017**

Notifikuotoji įstaiga: UAB "Alzida" (NB 1555) atliko produkto tipo bandymą pagal 3-ią sistemą ir išdavė bandymo protokolą **Nr. 1555-CPD-136**, kuriame nurodyta produkto klasifikacija **C2F**.

Notifikuota įstaiga SIA „Miško ir medienos produktų tyrimo ir plėtros institutas“ (NB 2040) atliko bandymus ir išdavė degumo klasifikacijos ataskaitą **Nr. K09/2013** pagal LVS EN 13501-1+A1:2010 dėl produkto atitikties **A1** degumo klasei.

**Notifikuotosios laboratorijos atliktas produkto tipo bandymas ir gamybos proceso kontrolė**

6. b) Europos įvertinimo dokumentas: **netaikoma** / Europos Techninis įvertinimas: **netaikoma**  
Techninio įvertinimo vieta: **netaikoma** / Notifikuotoji įstaiga: **netaikoma**

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>
Degumo klasė	A1 / A1 <sub>fl</sub>
Ankstyvasis sukibimo stipris po 6 h	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Sukibimo stipris po sendinimo	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Sukibimo stipris po terminio sendinimo	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Sukibimo stipris po mirkymo vandenyje	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Sukibimo stipris po šaldymo ir atšildymo ciklų	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Pavojingos medžiagos	žr. SDL

Jei pagal 37 ar 38 straipsnius buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: **netaikoma.**

8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

Visvaldis Ločmelis  
Kokybės vadybininkas  
Saurieši, 2018-03-21