



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0115_Knauf Klebspachtel P_21-09-2021

- Unikalus produkto tipo identifikavimo numeris: **Klebspachtel P EN 998-1 – CS IV**
- Produkto naudojimo paskirtis: **Mineralinis mišinys polistireno plokščių klijavimui ir armavimo sluoksnio įrengimui, atitinka tinkų stiprumo klasės CS IV tipą, naudojamas patalpose ir išorėje**
- Gamintojas: **SIA Knauf | Dauguvos iela 4 | Saurieši, Stopinu pag. Ropažu nov., LV-2118, Latvija.
E-mail: info-lv@knauf.com**
- Įgaliotas atstovas: **netaikoma**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos: **4 sistema**
- a) Darnusis standartas: **LVS EN 998-1:2016**
Notifikuotoji organizacija: **Pradinį produkto bandymą ir gamybos proceso kontrolę vykdo gamintojas. Slovakijos gaisrinių tyrimų institute (NB 2507) atlikti degumo bandymai pagal EN 13501-1 ir išduota klasifikacijos ataskaita Nr. 1/2014, kuri patvirtina degumo klasę A1.**
- b) Europos įvertinimo dokumentas: **netaikoma**
Europos Techninis įvertinimas: **netaikoma**
Techninio įvertinimo vieta: **netaikoma**
Notifikuotoji organizacija: **netaikoma**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės
Degumo klasė	R2F	A1
Vandens įgėrimas		W2
Vandens garų varžos faktorius	μ	16
Šilumos laidumo koeficientas	λ	(λ_{10dry}) 0.47 W/m*K, P=50%; 0.54 W/m*K, P=90% (EN 1745)
Sukibimo stipris		$\geq 0,08$ N/mm ² (trūkio tipas B)
Ilgamžiškumas		NPD
Pavojingos medžiagos	DS	žr. SDL

- Naudoti techniniai dokumentai ir/arba specifiniai techniniai dokumentai: **netaikoma**

Produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota (pagal EN Direktyvą Nr. 305/2011) tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

Artūrs Priedītis
Kokybės vadybininkas

Saurieši, 2022.10.19