



Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. 0070_Knauf_Ankernagel_6x40_2020-11-02

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **ETA-19/0678 – Knauf Ankernagel 6 x 40**
2. Produkto panaudojimo sritis: **Tvirtinimo priemonė, pastato apkrovų nelaikančių sistemų tvirtinimui į betoną**
3. Gamintojas: **Knauf Gesellschaft m.b.H. | Knaufstrasse 1 | A-8940 Weissenbach
Tel. +43 50 567 567, fax. +43 50 567 50 567,
e-mail: service@knauf.at**
4. Įgaliota įstaiga: **netaikoma**
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos: **Sistema 2+**
6. a) Darnusis standartas **netaikoma**
Notifikuota įstaiga: **netaikoma**
6. b) Europinio įvertinimo dokumentas **EAD 330747-00-0601**
Europinis Techninis Įvertinimas **ETA-19/0678**
Techninio įvertinimo įstaiga **Vokietijos statybos technikos institutas(DIBt), Berlynas**
Notifikuota įstaiga **Medžiagų bandymo tarnyba Nordrhein-Westfalen (NB 0432).**

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės
Degumo klasė	R2F	A1
Charakteringas laikymo stipris visomis apkrovų kryptimis	$F_{R,k}$	5,0 kN
Charakteringas lenkimo momentas visomis apkrovų kryptimis	$M^0_{Rk,s}$	4,8 Nm
Charakteringos ugniaatsparumo vertės betone C20/25 iki C50/60, visomis apkrovų kryptimis, be jėgos peties poveikio		
Ugniaatsparumas R30	$F_{Rk,fi}$	0,9 kN
Ugniaatsparumas R60	$F_{Rk,fi}$	0,6 kN
Ugniaatsparumas R90	$F_{Rk,fi}$	0,4 kN
Ugniaatsparumas R120	$F_{Rk,fi}$	0,3 kN

8. Reikiama techninė dokumentacija ir/arba specifinė techninė dokumentacija: **netaikoma**

1 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija atitinka ES Direktyvą Nr.305/2011 ir išduota 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

Weissenbach, 2020.11.02

i.V.Ing. Robert Stubits
Techninio skyriaus vadovas

Mag.^a Ingrid Janker
Pardavimų vadovas