



Leistungserklärung

Nr.: KAA_0428

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel SLJFSC_475694_012**
2. Verwendungszweck: **Zementäre Spachtelmasse zur Fugenverfüllung und zum vollflächigen Spachteln von AQUAPANEL® Cement Board SkyLite Bauplatten für innen und außen.**
3. Hersteller: **Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D - 58638 Iserlohn**
Tel.: +49 2374 5036-0, Fax: +49 2374 5036-300, E-Mail: aquapanel.info@knauf.com
4. Bevollmächtigter: entfällt
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
6. a) Harmonisierte Norm: **EN 998-1:2010-10**
Notifizierte Stelle(n): entfällt
6. b) Europäisches Bewertungsdokument / Europäische Technische Bewertung / Technische Bewertungsstelle / Notifizierte Stelle(n): entfällt
7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Putzklasse	Leichtputzmörtel CS II für innen und außen	EN 998-1:2010-10
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2010-10
Wasseraufnahme	W1	EN 998-1:2010-10
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu = 5$ (wet cup); $\mu = 20$ (dry cup) Tabellenwert n. EN 1745	EN 998-1:2010-10
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,20$ N/mm ² (Bruchbild B)	EN 998-1:2010-10
Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10, tr}$)	$\leq 0,16$ W/mK für P = 50%; $\leq 0,17$ W/mK für P = 90% (Tabellenwert n. EN 1745)	EN 998-1:2010-10
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1:2010-10

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: entfällt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Thomas Koslowski, Geschäftsführer

Iserlohn, den 10.06.2016

28.5.2014 L 159/43 Amtsblatt der Europäischen Union DE

AQUAPANEL®

Be certain, choose AQUAPANEL®