

Glasfaser-Fugendeckstreifen 50 mm **KNAUF**

Produktratgeber

08/18

Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbeiten.

Einsatzbereich

Als Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbeiten für Knauf Gipsplatten. Zu Verspachteln mit allen Knauf Spachtelmassen.
Geeignet für: innen, Decke, Wand, Dachausbau.

Produktdetails

- Zur Stabilisierung und Vermeidung von Rissen
- Sehr dünn, dadurch geringer Auftrag
- Entzieht der Spachtelmasse kaum Wasser

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Geschnittene Kanten bei Gipsplatten mit Knauf Tiefengrund grundieren.

Verarbeitung

Glasfaser-Fugendeckstreifen 50 mm in Spachtelmasse einlegen und mit Schraubgriffspachtel andrücken. Überschüssiges Material entfernen. Nach dem Abbinden Glasfaser-Fugendeckstreifen 50 mm verspachteln.

Ergänzende Hinweise

Empfehlung: Schnittkantenfugen unabhängig vom Spachtelmaterial mit Glasfaser-Fugendeckstreifen 50 mmerspachteln. Aus konstruktiven Gründen Übergänge (Decke, Dachschräge usw.) grundsätzlich mit Glasfaser-Fugendeckstreifen 50 mmerspachteln.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Materialtechnische Daten

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Chemische Charakterisierung | Erzeugnis aus textilen Glasstapelfasergarnen verfestigt mit Bindemittel auf Basis eines Polyvinylalcohol Kondensationsproduktes als Hauptbestandteil mit Polymerdispersionen modifiziert. |
| • Form | fest |
| • Farbe | weißlich |
| • Geruch | geruchlos |



Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Frischlufzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Mit Wasser abwaschen.

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Mund ausspülen und Wasser in kleinen Portionen nachtrinken. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

514730

4003982337696

25 lfm

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.