

Fugenreparatur 250 g

Produktatgeber

07/18

Masse zur Reparatur schadhafter Fugen.

Einsatzbereich

Zum schnellen Ausbessern von schadhaften und ausgebrochenen Fliesenfugen.

Ideal für Feuchträume.

Geeignet für: innen, Boden, Wand.

Produktdetails

- Gebrauchsfertige Fugenmasse
- Gängige Farbtöne
- Für Feuchträume
- Schnell trocknend



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Loses Fugenmaterial entfernen.

Verarbeitung

Tube gut durchkneten. Material direkt aus der Tube auf die schadhaften Fugenstellen auftragen. Überstehendes Material mit geeignetem Werkzeug entfernen und Fuge glätten. Vor dem Antrocknen Fliesen mit feuchtem Schwamm reinigen.

Ergänzende Hinweise

Raue oder saugende Flächen vorher abkleben. Wasserbelastung erst nach vollständiger Aushärtung.

Lagerung

Lagerfähigkeit:	min. 12 Monate
Lagerart:	im verschlossenen Gebinde
Lagerbedingungen:	frostfrei, kühl
	Frostgefahr ab 0 °C

Entsorgung

Mit Zement verfestigt als Baustellenabfall. Kleinere Mengen im erhärteten, getrockneten Zustand als Hausmüll.

Anwendungstechnische Daten

- Verarbeitungstemperatur 5 °C – 30 °C

- Trocknungszeit ca. 48 Std.

Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Wässrige Dispersion eines Acrylsäureester-Styrol-Copolymerisates, Quarzsand, Kalksteinmehl und Additive.
- Form pastös
- Farbe weiß-grau
- Geruch gering
- Siedepunkt in °C ca.100
- Schmelzpunkt in °C ca.0
- Flammpunkt in °C Nicht anwendbar.
- Zündtemperatur in °C Nicht bestimmt.

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Für Frischluft sorgen.

Mit Seife und Wasser abwaschen.

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken, Arzt hinzuziehen.

Keine

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

73588	4006379064786	weiß
73589	4006379064793	silbergrau
73590	4006379064809	manhattan

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.