

Marmor- u. Granit-Farbvertiefer

Produktatgeber

07/18

Gebrauchsfertige Imprägnierlösung, vertieft Farbe und Struktur ohne Glanz, verbessert das Aussehen.

Einsatzbereich

Für alle porösen, saugfähigen Natur- und Kunststeine wie Waschbeton, Granit, Schiefer, Kalkstein u.ä. Für innen und außen geeignet.

Geeignet für: außen und innen.

Produktdetails

- Gebrauchsfertig
- Vertieft Farbe und Struktur
- Vergilbt nicht
- Streusalzbeständig



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Verschmutzungen mit Knauf Öl- und Fettentferner beseitigen.

Verarbeitung

Mit Schaumstoffrolle oder Pinsel gleichmäßig auftragen und einziehen lassen. Trocknungszeit ca. 30 Minuten. Bei schwachsaugenden oder feingeschliffenen Flächen nur dünn auftragen. Nicht geeignet für polierte Flächen. Bei stark saugenden Untergründen kann ein zweiter Auftrag erforderlich sein.

Ergänzende Hinweise

Bei sattem Auftrag kann bei schwach saugenden Flächen Glanz entstehen. Dies kann man von dem Trocknen durch aufnehmen des Überschusses mit einem trockenen Tuch verhindern. Nur vollständig ausgetrocknete Beläge behandeln (Trocknungszeit bei neuverlegten Flächen bis zu 8 Wochen, sonst z.B.: bei Regen oder nach Reinigung einige Tage). Nichtsaugfähige Oberflächen z.B.: Klinker, Feinsteinzeug u.Ä. können nicht behandelt werden. Glas, polierte Flächen, Holz- und Lackflächen, Kunststoffe und andere empfindliche Flächen müssen gegen Spritzer geschützt werden. Beständig gegen Streusalz, vergilbt nicht. Für die laufende Reinigung empfehlen wir Knauf Bodenseife. Nach Verdunsten der Lösungsmittel grundsätzlich unbedenklich. Chemisches Produkt - für Kinder unzugänglich aufbewahren. Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnde Fläche abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen ist in allen Fällen an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.

Lagerung

Lagerfähigkeit:	ca. 3 Jahre
Lagerart:	im verschlossenen Gebinde
Lagerbedingungen:	frostfrei, kühl, trocken

Anwendungstechnische Daten

- Verbrauch ca. 1 l/10m²

Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Lösungsmittelhaltige Imprägnierung
- Form flüssig
- Farbe farblos, klar
- Geruch aromatisch
- Siedepunkt in °C >130
- Schmelzpunkt in °C Nicht anwendbar.
- Flammpunkt in °C >35
- Zündtemperatur in °C Nicht anwendbar.

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen.

Bei Berührung mit den Augen, bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Kein Erbrechen einleiten. Bei versehentlichem Verschlucken reichlich Wasser trinken und ärztlichen Rat einholen.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

170854	9002943077362	1 l
170855	9002943077379	2,5 l

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.