

# Gitterstreifen 50 mm

Produktträger

07/18

Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbeiten.

## Einsatzbereich

Zur Bewehrung von gespachtelten Gipskartonfugen. Der selbstklebende Streifen erleichtert das Einspachteln.

Geeignet für: innen, Decke, Wand, Dachausbau.

## Produktdetails

- Zur Stabilisierung und Vermeidung von Rissen
- Selbstklebend
- Kein Vorspachteln erforderlich



## Verarbeitung

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Geschnittene Kanten bei Gipsplatten mit Knauf Tiefengrund grundieren.

### Verarbeitung

Gitterstreifen 50 mm direkt auf den Untergrund z.B. Knauf Gipsplatten aufbringen. Genügend Spachtelmaterial durchdrücken und anschließend bündig verspachteln.

## Ergänzende Hinweise

Empfehlung: Schnittkantenfugen unabhängig vom Spachtelmaterial mit Gitterstreifen 50 mm verspachteln. Aus konstruktiven Gründen Übergänge (Decke, Dachschräge usw.) grundsätzlich mit Gitterstreifen 50 mm verspachteln.

## Lieferform/Verbrauch

5403	4003982041746	20 m
5404	4003982041753	90 m

---

**Knauf Ges.m.b.H.**

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

**Knauf Kundenservice**

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: [service@knauf.at](mailto:service@knauf.at)

Internet: [www.knauf.at](http://www.knauf.at)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.