



AQUAPANEL® Grundierung

Sukibimo gruntas

Produkto aprašymas

AQUAPANEL® Grundierung gruntas – tai dirbtinių dervų emulsija, naudojama cementinėms AQUAPANEL® plokštėms gruntuoti. Gruntas pagerina pagrindo ir armavimo sluoksnio ar plytelių dangos sukibimą.

Sandėliavimas

Laikyti sausose ir vėsiose, teigiamos temperatūros patalpose. Sandėliavimo laikas nepradarytuose, originaliuose induose apie 18 mėnesių.

Pakuotė

Prekės kodas	Pakuotė
73789	2,5 kg kibiras
49279	15 kg kibiras

Naudojimas

Gruntas AQUAPANEL® Grundierung naudojamas cementinėms plokštėms AQUAPANEL® Cement Board Indoor, AQUAPANEL® Cement Board SkyLite, AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (lubų konstrukcijos), AQUAPANEL® Cement Board Floor, AQUAPANEL® Cement Board Floor MF, AQUAPANEL® Cement Board Floor Tile Underlay gruntuoti, siekiant užtikrinti maksimalų sukibimą su armavimo sluoksniu ar plytelių danga.

AQUAPANEL® Grundierung naudojamas kaip sukibimą užtikrinantis gruntas, prieš dengiant plytelių klijus ar glaisto sluoksnį ant glotnių, neįgeriančių pagrindų, tokių kaip senos plytelių dangos, mozaikinis betonas.

Gruntas sukuria efektyvų drėgmės skverbimąsi stabdantį sluoksnį ant medinių pagrindų, prieš dengiant plytelių klijus ar glaisto sluoksnį.

Naudojamas kaip sukibimą gerinantis gruntas ant labai stipriai drėgmę įgeriančių pagrindų, pvz., aktybetonis, silikatas ir pan.

Uždengia pagrindo poras ir taip užkerta galimybę oro burbulams pakilti iš pagrindo bei leidžia suformuoti lygų paviršių be „kraterių“, lyginant pagrindą glaistais.

Naudojamas sienoms ir grindims gruntuoti vidaus patalpose ir išorėje (lubų gruntavimas).

Darbo eiga

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, sausas, be alyvos, riebalų ir kitų sukibti trukdančių sluoksnių. Pašalinti vandeniu neatsparius dažų sluoksnius ir kitus sukibti trukdančius sluoksnius. Vandeniu atsparius, gerai prikibusius dažų sluoksnius stipriai sušiaušti.

Maišymas

Gruntas AQUAPANEL® Grundierung yra koncentratas ir atitinkamai praskiedžiamas, atsižvelgiant į tai, kokio tipo pagrindas bus gruntuojamas. Skiedimo santykį žr. lentelėje.

Dengimas

Gruntas padengiamas ėriukų vilnos voleliu arba teptuku ir paliekamas visiškai išdžiūti. Žema temperatūra ir (arba) didelė oro drėgmė gali stipriai pailginti grunto džiūvimo laiką.

Po darbo įrankius nedelsiant plauti švari vandeniu.

Išteptus paviršius gruntui dar neišdžiūvus plauti švari vandeniu. Jei gruntas išdžiūsta, jį galima pašalinti tik mechaniniu būdu.

Aplinkos sąlygos

Dirbama tik tada, kai aplinkos ir pagrindo temperatūra yra ne žemesnė nei +5 °C. Nemašyti su jokiais kitomis medžiagomis, išskyrus vandenį.

Darbo laikas

Apie 1 min./m².

Sąnaudos, skiedimas, džiūvimo laikas

Pagrindas	Skiedimas (gruntas / vanduo)	Sąnaudos* konc. gruntas į m²	Džiūvimo laikas +23 °C ir 50 % santykinė oro drėgmė
AQUAPANEL® Cement Board Floor	1:1	50 g	apie 3 val.
AQUAPANEL® Cement Board Indoor, AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, AQUAPANEL® Cement Board SkyLite, sunkiai įgeriantys pagrindai	1:2	40–60 g	apie 12 val.
Ypač gerai įgeriantys pagrindai (aktybetonis, silikatas ir pan.)	1:4	50–100 g	apie 12 val.
Mediniai pagrindai	1:1	60–80 g	apie 6 val.
Senos plytelės, mozaikinis betonas	neskiestas	70–100 g	apie 3 val.

* Priklauso nuo pagrindo įgeriamumo.

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info@knauf.lt

www.knauf.lt

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, Lietuva

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.