

# PFT RITMO L FC-230V plus powercoat

## Штукатурная машина для шпаклёвок на минеральной основе


PFT RITMO L plus powercoat это надёжная машина с домешивателем из нержавеющей стали, который удаляет комки, позволяя наносить смесь на стену тонким ровным слоем.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	00 66 79 98
Ротор / статор	A 2 - 2.5 powercoat
Раб. давление	макс. 25 бар
Производ-сть	плавно регулируемая до 3 л/мин
Дальность подачи	до 20 м
Привод	230 В, 1 ф, 50 Гц, 2.2 кВт, 328 об/мин
Электрокабель	BLU 3-16 А   BLU 2-16 А – 25 м
Пистолет	powercoat DN13 VA4 1500 Ewo
Выход материала	DN13 П
Растворный шланг	RONDO DN13 – 15 м
Воздушный шланг	DN9 Ewo   Ewo – 16 м
Зона смешивания	Резиновая
Управление	Дистанционное
Объём бункера	45 л
Габариты: Д / Ш / В	750/600/1,430 мм
Высота наполнения	930 мм
Вес	~123 кг

**Примечание:**  
Стандартные значения выходных параметров зависят вида и качества смесей, модели шнековой пары, диаметра растворного шланга и т.д..



# ПРЕИМУЩЕСТВА С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

		<p><b>1</b> Можно работать с мешками и ведрами</p> <p><b>2</b> Оптимизированный выходной патрубок</p> <p><b>2</b> Оснащен манометром выходного давления</p> <p><b>3</b> Производительность можно регулировать, установив тип шнековой пары А, В или SD, а также параметрами частотного преобразователя.</p> <p><b>4</b> Легко разбирается на модули</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Двигатель с решеткой (а): 30 кг</li> <li>- Бункер со шнековой парой (b): 26 кг</li> <li>- Шасси (с): 64 кг</li> <li>- Смесительная спираль (d): 3 кг</li> </ul>
		<p><b>4</b> Оснащается вибратором</p> <p><b>5</b> Благодаря двум входам для воды, расположенным на разной высоте, можно регулировать интенсивность смешивания</p> <p><b>6</b> Легко переносится, чистится и обслуживается</p> <p><b>6</b> Отдельно откидываемый двигатель</p> <p><b>6</b> Уплотнительные резинки в ящике для аксессуаров (на бункере)</p>
		<p><b>7</b> Можно перевозить на автомобиле в кузове комби</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Крепление для разбора шнековой пары</li> <li>■ Конический вход в зону смешивания для лучшей подачи материала</li> <li>■ Большая зона для подачи мешков / ведер</li> <li>■ Запускается легко и надёжно</li> <li>■ Имеется возможность увеличения бункера - для двойного объема</li> </ul>

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Шпаклёвки (в т.ч. пастообразные)

АКСЕССУАРЫ   ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	АТИКУЛ.
■ Расширения бункера RITMO L plus	00 61 27 29
■ Пылесос для бункера RITMO L plus	00 61 11 77
■ Пылесос для расширения бункера RITMO L plus	00 61 98 34
■ Смесительная спираль BIONIK RITMO L plus powercoat	00 63 01 60
■ Статор А 2–2.5	00 62 85 87
■ Ротор А 2–2.5 powercoat	00 62 85 90



### Гарантийный сервис PFT

Компетентность в технических вопросах, консультации заказчиков и нацеленность на предоставление качественного сервиса. PFT благодаря собственным дилерским и сервисным центрам, расположенным по всему миру, всегда к вашим услугам.



Кликай. Открывай. Узнавай новое.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

Загрузи сейчас! приложение! PFT – Plastering Technology

### Центральное управление

Московская область, Красногорск, ул. Центральная, 139

Телефон +7(495)504-08-21

e-mail [info@knauf.ru](mailto:info@knauf.ru)

Сайт +7(495)504-08-21

Мы оставляем за собой все права, в т.ч. на внесение технических изменений. Наша гарантия распространяется только на безупречное качество нашего оборудования. Данные о потреблении ресурсов, расходе материала и модельных отличиях и характеристиках представляют собой параметры, полученные в результате работы, которые могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации. Кроме того всегда действительны указания производителя материала. Изменения, перепечатки, в том числе и частичные могут выполняться только с разрешения компании Knauf PFT GmbH & Co. KG

RITMO L plus powercoat – RUS/06.20/PFT