



Valymo ir priežiūros priemonės

SCH106.It 2022-01

Techninių duomenų lapas



Balkon- & Terrassen-Imprägnierung

Balkonų ir terasų impregnavimo priemonė

Produkto aprašymas

Speciali, labai aktyvaus poveikio hidrofobinė įgeriančių plytelių, klinkerio plokščių, natūralaus akmens, betono bei jų cementinių siūlių impregnavimo priemonė. Balkonai ir terasos tampa atsparūs lietaus vandeniui, ant jų nesusidaro apnašų. Neleidžia kauptis nešvarumams.

Sandėliavimas

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, sandariai uždarytą. Saugoti nuo užšalimo. Užšalimo rizika nuo 0 °C. Galioja mažiausiai 24 mėnesius nuo pagaminimo datos.

Pakuotė	Prekės kodas
1000 ml	232122

Tiekimo forma: 1000 ml PE butelis su nuo vaikų apsaugotu dangteliu.

Savybės

- Laidi vandens garams.
- Bespalvė.
- Paruošta naudoti.
- Giliai įsiskverbia.

Naudojimas

Skirta įgeriantiems plytelių, klinkerio plokščių, natūralaus akmens, betono paviršiams ir jų cementinėms siūlėms impregnuoti. Balkonai ir terasos tampa atsparūs lietaus vandeniui, ant jų nesusidaro apnašų. Neleidžia kauptis nešvarumams.

Tinka vidaus patalpoms ir išorei.

Darbo eiga

Pagrindo paruošimas

Paviršius turi būti visiškai išdžiūvęs. Pagrindas – švarus, įgeriantis, tvirtas ir be plyšių (galimi labai smulkūs, plauko storio plyšeliai). Nuo paviršiaus nuvalyti susikaupusias apnašas, pvz., valikliu *Steinreiniger*.

Impregnavimas

Prieš naudojant, balkonų ir terasų impregnavimo priemonės butelį gerai supurtyti. Tolygiai tepti teptuku arba voleliu, gerai prisotinti paviršių. Medžiagos perteklių po maždaug 10 min. nubraukti guminiu valytuvu (tinkamas langų stiklo valytuvus) arba nuvalyti sausu skudurėliu. Vengti balų susidarymo. Džiūstant saugoti nuo lietaus.

Papildomi nurodymai

Panaudotus darbo įrankius nedelsiant nuplauti vandeniu. Visas poveikis pasiekiamas maždaug po 14 dienų. Jei poveikis silpnėja, priemonę dengti iš naujo. Rekomenduojama pakartotinai impregnuoti paviršių maždaug po 18 mėnesių. Stengtis neaptaškyti langų stiklų, rėmų, durų varčių ir pan.

Neįgeriančių ir drėgnų paviršių impregnuoti negalima. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Produktų naudojimas priklauso nuo vietovės sąlygų ir apdorojamo paviršiaus. Jei kyla abejonių, visuomet pirmiausia galima išbandyti mažiau pastebimoje vietoje.

Daugiau patarimų, instrukcijų ir aktualios informacijos apie produktus rasite mūsų interneto svetainėje www.knauf.lt.

Pastabos

Šiame techninių duomenų lape nurodoma medžiagos paskirtis ir rekomenduojamas darbų atlikimo būdas, tačiau jis negali pakeisti profesinės darbų vykdytojo patirties. Darbus būtina vykdyti vadovaujantis darbų saugos bei higienos taisyklėmis. Gamintojas užtikrina produkto kokybę, tačiau nedaro įtakos jo naudojimo sąlygoms ir būdai. Jeigu kyla abejonių, galima savarankiškai išbandyti produktą ir atlikti bandomuosius darbus. Čia pateikta informacija neatleidžia pirkėjo nuo pareigos patikrinti medžiagos tinkamumą pagal numatytą naudojimo paskirtį. Dėl skirtingų naudojimo sąlygų ir skirtingų sąlygų statybų objektuose duomenys negali būti taikomi visuotinai.

Techniniai duomenys

Pavadinimas	Vertė
Darbinė ir pagrindo temperatūra	nuo 5 iki 25 °C
Forma	skysta
Spalva	balta
Kvapas	specifinis
Virimo temperatūra	> 90 °C
Lydimosi temperatūra	netaikoma
Pliūpsnio temperatūra	> 60 °C
Savaiminio užsidegimo temperatūra	netaikoma

Atliekų šalinimas

Talpyklą išmesti laikantis vietinių taisyklių.

Saugos nurodymai

Pirmosios pagalbos priemonės

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis. Nukentėjusysis turi kreiptis į gydytoją. Nuplauti vandeniu ir muilu. Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius, apatinius ir nusimauti batus. Atmerktas akis, pakėlus akių vokus, kelias minutes plauti tekančiu vandeniu. Neskatinti vėmimo. Netyčia prarijus, išgerti didelį kiekį vandens ir kreiptis į gydytoją.

Medžiagos išeiga

	Išeiga
Balkon- & Terrassen-Imprägnierung	apie 300 ml/m ²

Knauf Infocentras
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info-lt@knauf.com

www.knauf.lt

UAB „Knauf“

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.