



Valymo ir priežiūros priemonės

**SCH109.lt** 2022-01  
Techninių duomenų lapas



## Feinsteinzeug-Imprägnierung

Ypač mažos įverties plytelių impregnavimo priemonė

### Produkto aprašymas

Paruošta naudoti speciali plytelių impregnavimo priemonė. Naudojama sunkiai įgeriantiems paviršiams impregnuoti. Priemonė prasiskverbia į viršutinio sluoksnio poras ir jose suformuoja labai ploną plėvelę. Vandeningi ar riebiūs nešvarumai negali įsigerti į plytelės paviršių ir tampa lengviau pašalinami.

### Sudėtis

> 30 % alifatinių angliavandenilių, siloksano junginiai.

### Sandėliavimas

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, sandariai uždarytą. Galioja mažiausiai 36 mėnesius nuo pagaminimo datos.

Pakuotė	Prekės kodas
1000 ml	146240

Tiekimo forma: 1000 ml skardinis butelis su nuo vaikų apsaugotu dangteliu.

### Savybės

- Stipraus poveikio speciali impregnavimo priemonė.
- Atspari UV poveikiui ir geltimui.
- Ilgalaikis poveikis.
- Nekeičia vandens garų laidumo, tad netrukdo statybinėms konstrukcijoms džiūti.
- Paruošta naudoti.

## Naudojimas

Apsaugo nuo vandens ir riebalų. Priemonė įsigeria į silpnai įgeriantį paviršių ir jo kapiliaruose suformuoja labai ploną plėvelę. Neleidžia į paviršių įsigerti vandeniui, riebalams ar nešvarumams. Padeda lengviau pašalinti nešvarumus.

Tinka vidaus patalpoms ir išorei.

## Darbo eiga

### Pagrindo paruošimas

Impregnuojama danga turi būti visiškai sausa, t. y. ir paviršius, ir visa plytelė. Paviršius turi būti visiškai švarus, be dėmių. Nešvarumus pašalinti tinkamu valikliu, pvz., *Feinsteinzeug-Reiniger*.

### Impregnavimas

Priemonę tolygiai padengti švarių teptuku (galima naudoti ir šluostę) ir palaukti, kol ji suveiks. Dengti atskirais, nedideliais plotais. Po maždaug 15–30 min. medžiagos perteklių pašalinti naudojant guminį valytuvą (galima naudoti langų stiklo valymo įrankį) ir (arba) sausą šluostę. Žiūrėti, kad ant paviršiaus neliktų priemonės likučių. Priemonės likučius valyti kruopščiai, nepaliekant nevalytų vietų ar dryžių. Dirbant būtina išjungti šildomųjų grindų sistemą.

## Papildomi nurodymai

Ne visų tipų silpnai įgeriančias plyteles reikia / galima impregnuoti šia priemone. Nežinant, ar plyteles galima valyti šia priemone, patariama atlikti bandomąjį impregnavimą. Vengti balų susidarymo. Poveikis pasireiškia po 1–3 dienų. Džiūvimo metu neuždengti paviršiaus kilimais ar panašiais daiktais, neplauti paviršiaus šlapiu būdu.

Susilpnėjus poveikiui, galima pakartotinai padengti ploną sluoksnį priemonės.

Po 3 metų rekomenduojama iš naujo impregnuoti visą paviršių. Užtiškus ant medžio, stiklo, PVC dangų, lakuotų paviršių, elastingų jungčių ir pan. nedelsiant nuvalyti (drėgnu) skudurėliu. Produktų naudojimas priklauso nuo vietovės sąlygų ir apdorojamo paviršiaus. Jei kyla abejonių, visuomet pirmiausia galima išbandyti mažiau pastebimoje vietoje.

Daugiau patarimų, instrukcijų ir aktualios informacijos apie produktus rasite mūsų interneto svetainėje [www.knauf.lt](http://www.knauf.lt).

### Pastabos

Šiame techninių duomenų lape nurodoma medžiagos paskirtis ir rekomenduojamas darbų atlikimo būdas, tačiau jis negali pakeisti profesinės darbų vykdytojo patirties. Darbus būtina vykdyti vadovaujantis darbų saugos bei higienos taisyklėmis. Gamintojas užtikrina produkto kokybę, tačiau nedaro įtakos jo naudojimo sąlygoms ir būdai. Jeigu kyla abejonių, galima savarankiškai išbandyti produktą ir atlikti bandomuosius darbus. Čia pateikta informacija neatleidžia pirkėjo nuo pareigos patikrinti medžiagos tinkamumą pagal numatytą naudojimo paskirtį. Dėl skirtingų naudojimo sąlygų ir skirtingų sąlygų statybų objektuose duomenys negali būti taikomi visuotinai.

## Techniniai duomenys

Pavadinimas	Vertė
Darbinė ir pagrindo temperatūra	nuo 5 iki 25 °C
Džiūvimo laikas / galima vaikščioti po	apie 30 min.
Spalva	bespalvis, skaidrus
Kvapas	silpnas
Tankis	0,78 g/m <sup>3</sup>

### Atliekų šalinimas

Talpyklą išmesti laikantis vietinių taisyklių. Priemonės sudėtyje yra organinių skiediklių, negalima pilti į kanalizaciją.

### Saugos nurodymai

Išgaravus skiedikliui priemonė tampa nekenksminga sveikatai. Atliekant darbus užtikrinti gerą vėdinimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prarijus, pasijutus blogai skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją parodant produkto pakuotę arba etiketę.

## Medžiagos išeiga

	Išeiga
Feinsteinzeug-Imprägnierung	apie 30–40 m <sup>2</sup> /l

**Knauf Infocentras**  
Techninės konsultacijos:

+370 5 213 2222

info-lt@knauf.com

www.knauf.lt

### UAB „Knauf“

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.