



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0010_MineralAktiv_Scheibenputz_1,5_2015-12-15

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **V1 - W2 - 0,3 MPa - 0,7 W/(m.K) - A2-s1,d0 - Knauf MineralAktiv Scheibenputz 1,5 mm**
2. Paredzētais izmantojums: **Ārdarbos uz sienām, griestiem, kolonnām un starpsienām**

3. Ražotājs:

Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Deutschland
Tel. +49-9323-31-0, Fax +49-9323-31-277, E-Mail Zentrale@knauf.de

4. Pilnvarotais pārstāvis: **Nav saistošs**

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes (AVCP) sistēma vai sistēmas:
3 sistēma

6. a) Saskaņotais standarts: **EN 15824:2009-07**

Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Pārbaužu institūts Hoch (NB 1508) noteica ugunsreakcijas klasi. Produkta tips noteikts ar tā tipa testu. Ražotāja noteikta ražošanas procesa kontrole.**

6. b) Eiropas novērtējuma dokuments: **Nav saistošs** / Eiropas tehniskais novērtējums; **Nav saistošs**
Tehniskā novērtējuma iestāde: **Nav saistošs** / Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Nav saistošs**

7. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ūdens tvaiku caurlaidība	V ₁
Ūdens uzsūce	W ₂
Adhēzija	≥ 0,3 MPa
Ilgizturība	NPD
Siltumvadāmība - λ	0,7 W/(m*K)
Ugunsizturība	A2-s1,d0
Bīstamās sastāvdaļas-DS	NPD

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: **Nav saistošs**

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Dr Markus Biebl

(Knauf izpētes un attīstības grupas vadītājs)

Iphofena 15.12.2015g.