



Kipsplaattarindid

11/2019

Knauf Proplak® HydroProof®

Niiskuskindlam valmispahtel

Knauf Proplak® HydroProof® on kasutusvalmis vuugi- ja pinnapahtel, mis vastab standardile EN 13963:2014.

Tootekood: 00632896

20 kg/33 tk alusel

Kasutus:

- Sisetingimustes, niisketes ruumides: wc-d, vannitoad, aknalauad ja – külgpinnad, ujulate seinad ja laed.
- Käsitsi paigaldamiseks. Enne kasutamist läbi segada.
- Knauf Proplak® HydroProof® sobib kipsplaadivuukide pahteldamiseks.
- Vuukide pahteldamine ja katmine Knauf klaaskiudvuugikattelindiga.
- Pahteldatud pind töödeldakse vastavalt hüdroisolatsiooni pinnale kandmise juhisele.

Pakend	20kg ämber (ca. 16 L)
Veeimavus	<180 g/m ² (H1 vastavalt EN 13963)
Hallituskindluse test	läbitud
Töö-/kuivamistemperatuur	+5 °C kuni +30 °C
EAN-kood	3551660487313
Tuletundlikkus	A2-s1, d0
Kuivamisaeg *	vahemikus 12 kuni 24 tundi
Tüüp EN 13963:	1A - H1
Kulu**	u 300 - 350 g/m ²
Katvus**	20 kg = 55 m ²
Värvus	valge
Lihvitav	liivapaberiga > 200
Säilitamine	12 kuud originaalpakendis, kaitsta külma ja liigse kuumuse eest
Puhastamine	tööriistad pesta veega

* sõltuvalt paksusest, temperatuurist ja õhuniiskusest

** orienteeruv, sõltub aluspinna tasasusest.

Knauf Eestis

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Knauf Tallinn UÜ, Järvevana tee 7b, 10112 Tallinn

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükiversioon. Meie vastutus kehtib vaid meie materjali omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Toodud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei hõlma täielikult üldtunnustatud ehitustehnilisi eeskirju, asjakohaseid standardeid, juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele arvestama ka nendes toodud asjaolusid. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrüki, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf neid tooteid, mida on Knauf kirjalikult soovitanud.