



Cleaneo Tape

Isekleepuv teip akustiliste plaatide perforeringu katmiseks

Tootekirjeldus

Cleaneo Tape on isekleepuv õhuke PE-kangas.

Ladustamine

Kaitsta külma, kõrgete temperatuuride (max 30°C) ja otsese päikese kiirguse eest.

Omadused ja lisaväärtus

- Väga õhuke, et üleminek plaadile oleks visuaalselt võimalikult nähtamatu
- Isekleepuv kiireks paigaldamiseks
- Koheselt ülevärvitav
- Ei ole niiskuspaisumist, et tagada täiuslik pind ilma silmapaistvate jälgedeta
- Värviläbilaskev, et servad oleksid ilma nähtavate struktuuri erinevusteta.

Kasutusala

Cleaneo Tape-i kasutatakse akustiliste plaatide perforeringu korrektseks katmiseks. Näiteks seinte ja kontroll-luukide ääres.

Tööjuhised

Märkused	Ärge kasutage hajutatud perforeringute ja mitte üle >12 mm pikkuste perforeringute puhul. Akustiliste plaatide kaetud alad ei ole enam akustiliselt tõhusad.
-----------------	---

Ettevalmistus

Märkused	Enne Cleaneo Tape-i kleepimist on soovitatav kipsplaadipind kruntida Knauf Tiefengrundiga.
-----------------	--

Kasutamine

Märkused	Kasutage hästi täitvaid emulsioonvärve. Jälgige, et Cleaneo Tape-i ei surutaks paigaldamise ajal aukudesse, nt sõrmega või survega. Cleaneo Tape-i ei tohi paigaldada ülekattes. Ühenduskohas tuleb kattuvad teibid läbi lõigata, et jääks täpne ühekihiline minimaalne vuuk.
-----------------	--

Cleaneo Tape-i paigaldamiseks on vaja kahte inimest. Üks inimene hoiab Cleaneo Tape-i rulli umbes 40 cm pikkuse tasase nurga all liimimiskoha juures. Cleaneo Tape tuleb alati sirgelt lahti rullida, et vältida kortsumist. Teine isik tõmbab paberi teibi tagaküljelt maha ja surub Cleaneo Tape'i tapeedirulliga ilma kortsudeta perforeritud plaatidele.

Kui seinäühendused ei ole täiesti sirged, lõigake Cleaneo Tape servast ära ja ärge järgige seina kulgemist. Suunamuutused võivad tekitada kortsakesi.

Tameinfo

Nimetus	Laius mm	Pikkus m	Pakendamine	Tootekood	EAN
Cleaneo Tape	49	50	2 rulli/karbis 320 rulli/alusel	00607366	4003982423412
	98		2 rulli/karbis 160 rulli/alusel	00607372	4003982423467
	160		2 rulli/karbis 120 rulli/alusel	00607391	4003982423498



Knaufi süsteemide ja toodete videod leiate alljärgneva lingilt:
[youtube.com/knauf](https://www.youtube.com/knauf)

Liite- või nurkade moodustamise korral kohandage teipi kahekordse lõikega nii, et see kinnituks kogu perforeritud plaadi pinnale.

Seejärel võib pinna katta kaupluses saadaoleva, hästi täitva ja läbipaistmatu värviga. Esimese õhukese värvikihi pealekandmisel kasutage pehmet värvirulli, et tihendada kangast ilma survet avaldamata. Jälgige, et värvi ei surutaks läbi teibi.

Vähem täitvate värvide puhul korrake seda protsessi pärast kuivamist. Parim viis selleks on kanda värvirulliga värv veidi kattuvana perforeritud plaadile.

Kui värv on täielikult kuivanud, lihvige Cleaneo Tape'i ülejäänud nähtavale jäävat serva umbes 1-2 cm ulatuses peenelt, kuni Cleaneo Tape'i ja perforeritud paneeli vahele tekib sujuv üleminek. Soovitame lihvida P180 või peenemaga liivapaberiga.

Jälgige, et perforeritud plaadi kartong ei saaks kahjustada. Tõhusaks on osutunud lihvimine kerge survega ja mõne pika lihvimisliigutusega käsitsi, ilma masinat või lihvimisplokki kasutamata.

Viimistlus

Pärast lihvimist võib kogu lae katta tavalise emulsioonvärviga.

Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn

► Tel.: (+372) 651 8697
► info-ee@knauf.com

► www.knauf.ee

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükkiversioon. Meie vastutus kehtib vaid meie materjalide omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Toodud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei hõlma täielikult üldtunnustatud ehitustehnilisi eeskirju, asjakohaseid standardeid, juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele arvestama ka nendes toodud asjaolusid. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrüki, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf neid tooteid, mida on Knauf kirjalikult soovitanud.