

Pyramiden Arkitekter, Sahlgrenska Hospital, Sverige, Corridor Swing, Micro

CORRIDOR SWING

DEMONTERBART SELVBÆRENDE LOFT

Meget funktionel akustisk loftløsning til gange. Vippefunktion – pladen hænger lodret ned under inspektion og vedligeholdelsesarbejde. Exceptionel let adgang til installationer uden brug af værktøj.

DEMONTERBART SELVBÆRENDE LOFT

CORRIDOR SWING



STØRRELSER
600 x 1200 x 12,5 mm
600 x 1500 x 12,5 mm
600 x 1800 x 12,5 mm

OVERFLADE
Standard hvidmalet overflade
(nærmeste match RAL 9003, glans 5)
Andre farver fås på bestilling

DANSK INDEKLIMA MÆRKNING (DIM)
Indeklimaværdi: 10 dage. Partikelafgivelse: lav (< 0,75 mg).

RENGØRING
Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale rengøringsmidler.

INDEKLIMA
Produktet er designet til at fungere under normale anvendelsesbetingelser. Testet ved 70 % RH og 25° C. Produktet kan tåle omgivelsestemperaturer op til 50° C.
Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BÆREDYGTIGHED
- Produceret af 100% genanvendelige materialer.
- Produktet har lang servicetid, da det kan genmales uden påvirkning af akustik.
- Tredjeparts miljøvaredeklaration kan downloades på knauf.dk/corridorswing.
- 30 års garanti kan downloades på knauf.dk/corridorswing.

LYSREFLEKSION
Globe: 72,8%
Quadril: 75,1%
Micro: 72,1%
Regula: 82,6%

BÆREEVNE
2 / A / Ingen last

BRANDTEKNISK KLASSE
A2-s1,d0

ROBUSTHED
Fremstillet af robust, glasfiberforstærket materiale med fremragende trykstyrke. Under normale anvendelsesbetingelser bevares produktets egenskaber, og der sker ingen nedbrydning af materialet over tid.


VÆGT
Vejledende vægt pr. plade: 9,50 – 10,20 kg/m² afhængig af type perforering.

CERTIFIKATER
- Overensstemmelseserklæring (EN 14190)
- Dansk Indeklima Mærkning

DEMONTERBART SELVBÆRENDE LOFT

CORRIDOR SWING

AKUSTIK



● α	0,45	0,65	0,75	0,65	0,55	0,45
● α	0,45	0,60	0,65	0,60	0,55	0,40
● α	0,40	0,55	0,65	0,60	0,60	0,55
● α	0,40	0,20	0,10	0,05	0,05	0,05

- Globe, 200 mm nedhængning, uden mineraluld — αw: 0,60, NRC: 0,65
- Quadril, 200 mm nedhængning, uden mineraluld — αw: 0,55, NRC: 0,60
- Micro, 200 mm nedhængning, uden mineraluld — αw: 0,65, NRC: 0,60
- Regula, 200 mm nedhængning, uden mineraluld — αw: 0,10, NRC: 0,05

Akustiske data for alternative konstruktioner kan findes under „Værktøjer -> Absorptionsdata" på knauf.dk

KANTER



Kant E

Intet synligt skinnesystem; åbninger rundt om pladen

TIL Globe, Quadril og Micro





PERFORERING


Fås også uperforeret (Regula). Andre perforeringsmønstre fremstilles efter ordre.



Globe, Ø6 mm
15 mm c/c
Perforering: 10%



Quadril, 12 x 12 mm
30 mm c/c
Perforering: 11,5%



Micro, 3 x 3 mm
8,3 mm c/c
Perforering: 9,9%

MONTAGEVEJLEDNING





Fig. 1

A = Maks. 100 mm B = Maks. 800 mm C = Maks. 1800 mm D = Maks. 100 mm E = Maks. 800 mm F = 66 mm G = Min. 145 mm


God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af loftelementerne sikrer et godt resultat og et loft uden mærker efter fingre.



PLANLÆGNING AF LOFTFLADEN


- Pladeelementerne er 24 mm mindre end modul-størrelsen:

  Modul: 600 x 1200/1500/1800
  Element: 576 x 1176/1476/1776
  Åbning: 624 x 1224/1524/1824




MÅLSKITSE, FAST VÆG

- M angiver modullinjen.
- Der skal være en åbning på 12 mm på hver side af M.
- Vægfæstet W-swing 2 (a) fastgøres på væggen med en c/c-afstand på 800 mm.
- W-swing 2-profilen (b) fastgøres til vægfæstet med bolten W34 (c).



MÅLSKITSE, FAST FRISE


- M angiver modullinjen.
- Der skal være en åbning på 12 mm på hver side af M.
- Vægfæsterne W-swing 2 (a) fastgøres til de vertikale profiler, og de horisontale U-profiler monteres, så den faste frise kan skrues fast på dem.
- W-swing 2-profilen (b) fastgøres til vægfæstet med bolten W34 (c).



MÅLSKITSE, LØS FRISE


- M angiver modullinjen.
- Der skal være en afstand på 12 mm til Corridor swing-elementet og 18 mm til frisen.
- Der monteres horisontale U-profiler og vertikale C-profiler for at skabe et stift underlag til swingprofilerne.
- W-swing 2 (b) og 4A profilerne fastgøres med en c/c-afstand på 800 mm i de vertikale stålprofiler med bolten W34 (c).
- Væglisten fastgøres til væggen med en c/c-afstand på 400 mm.

MONTAGEVEJLEDNING




MONTAGE AF VÆGFÆSTER

- Vægfæsterne fastgøres til væggen eller de vertikale stålprofiler med en c/c-afstand på maks. 800 mm. Der skal altid være et vægfæste bag samlingerne af Swing 2-profiler.
- Vægfæstets underste kant skal være 65 mm højere end den ønskede lofthøjde.
- Det er af yderste vigtighed, at konstruktionen er stabil, så den ikke kan deformere elementerne efter montage.




PROFILAFSTANDE

- W-swing 2-profilerne monteres under vægfæstet med møtrikken og bolten W34.
- Nu skal afstanden mellem „griberne" på W-swing 2-profilerne justeres, så afstanden mellem dem svarer til elementets længde minus 50 mm.
- De to swingprofiler skal monteres, så udskæringerne sidder lige over for hinanden af hensyn til den efterfølgende montage af selve elementet.




SAMLING AF ELEMENTERNE

- Elementerne leveres med formonterede beslag.
- Swing-U-profilen fastgøres med de medfølgende skruer gennem de formonterede beslag i elementet.
- Afstanden fra profilenden til kanten af elementet skal være 15 mm.
- Kun den ene SW15-profil fastgøres på dette tidspunkt.
- Underlaget for montage af de bærende profiler skal være plant og solidt.
- Der må ikke forekomme nedbøjning af profilen under fastgørelsen.




MONTAGE AF BØJLE

- Bøjlen sættes ind i den fastskruede SW15-profil, og den anden U-profil-swing skubbes ind i slidsen, så bøjlen griber ind i profilhullet på U-profil-swing.
- Nu kan den anden U-profil-swing fastgøres vha. den tidligere beskrevne metode.
- Det anbefales ikke at montere ophænget ved op-spænding, da dette vil medføre et uhensigtsmæssigt sideværts pres på SW15-profilerne.



MONTAGE AF SWING TVÆRPROFIL

- Tværprofilen placeres over kambeslaget, så ydersiden flugter med enden af de langsgående profiler.
- Tværprofilen presses let mod elementet.
- Skruen fastgøres gennem hullet i profilen til kambeslaget.




MONTAGE AF ELEMENTERNE


- Start med at hænge elementerne langs den ene af siderne.
- Elementet holdes lodret med bøjlen pegende opad, hvorefter bøjlen hægtes på W-swing 2-profilen.

DETALJER


CORRIDOR SWING DIREKTE TIL VÆG - TVÆRSNIT I CORRIDOR




CORRIDOR SWING MED FAST FRISE - LÆNGDESNIT I CORRIDOR



CORRIDOR SWING MED FAST FRISE - TVÆRSNIT I CORRIDOR



CORRIDOR SWING MED FAST FRISE - LÆNGDESNIT I CORRIDOR



TILBEHØR

PRODUKTNAVN		SAP NR.	B x L x H (mm)
Profil W-swing 2		198315	42 x 2400 x 16
Profil W-swing 3		198797	92 x 2400 x 16
Vægfæste W-swing 2		198324	70 x 58 x 80
Møtrik/bolt Møtrik W34		199036	-
Bøjle		198323	Ø4 x 582 x 35
Skrue til profiler		198978	11
U-swing-profil		198320 198321 198322	45 x 1146 x 20 45 x 1446 x 20 45 x 1746 x 20
Tværprofil		198959	45 x 479 x 20
Reparationssæt Hvid maling til færdigmalede lofter		198956	-

EGENSKABER

GARANTI

Knauf Danolines kvalitetsgaranti

Hos Knauf Danoline er vi stolte over vores evne til konstant at levere gipsbaserede, akustiske løsninger af høj kvalitet til fordel og glæde for vores kunder og slutbrugere.

Hos Knauf Danoline leverer vi konsekvent, hvad vi lover.

- Produkter, der fremstilles i overensstemmelse med de højeste internationale kvalitets-standarder og er garanteret fri for produktionsfejl i 5 år.
- Produkter og systemer, som kan klare de strengeste globale brandtest, akustiske test og strukturtest. 30 års garanteret brandbeskyttelse og akustisk virkning.
- Løsninger, som giver design-, indeklima- og bæredygtighedsværdi.
- Service af høj kvalitet og teknisk support garanterer opdateret rådgivning og hjælp, uanset hvilke behov du har.
- Samme service til alle.
- Hurtig reaktion på alle kunders forespørgsler.

Knauf Danoline har været i byggebranchen i mere end 50 år, og takket være vores know-how og tilknytning til Knauf-koncernen har vi den viden og kapacitet, som sikrer fleksibilitet i vores produktion, indsigt i kravene på markedet for byggematerialer og grundlaget for yderligere udvikling.

Knauf Danoline har som mål konstant at fremtidssikre produktsortimentet, og ved hjælp af årlige produktevalueringer og produktoptimeringsprojekter i R&D kan Knauf Danoline tilbyde fleksible løsninger, der passer til markedets forskellige behov, mens den iboende evne til at holde i en menneskealder bevares. På den måde kan Knauf Danoline konsekvent levere:

- Løsninger med nem rengøring, som bevarer akustik- og indeklimaegenskaberne i hele deres levetid – også efter at være blevet genmalet flere gange.
- Bæredygtige gipsløsninger, som kan holde lige så længe som bygningen.
- Klassiske, tidløse design, som bevarer den æstetiske kvalitet gennem hele brugslevetiden.

At bevare et højt kvalitetsserviceniveau over for vores kunder og andre interessenter er af afgørende betydning for vores succes og vores evne til at levere, hvad vi lover. Af den grund uddanner vi vores medarbejdere til at få indsigt i markederne og de nødvendige færdigheder og kompetencer for at sikre, at de forstår alle vores kunders behov og ønsker. Kun på den måde kan vi være sikre på, at vi konsekvent kan levere, hvad vi lover.

ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af malede og foliebelagte loftelementer vil sikre et godt resultat og et loft uden mærker efter fingre.

PRODUKT-KATEGORI	DEMONTERBARE SYSTEMLOFTER	
PRODUKTER	VISONA, CONTUR, BELGRAVIA, MARKANT, PLAZA	DANOTILE
OVERFLADE	Hvidmalet	Foliebelagt
ANVENDELSE	Designet til brug under normale forhold, dvs. op til 70 % RH og 25° C, f.eks. i kontorer, institutioner og lignende steder. Belgravia, Markant, Plaza og Danotile 600x600 er testet ved 90 % RH ved 30 °C og kan anvendes under mere ekstreme forhold som f.eks. i køkkener, laboratorier og rum med hyppige og store ændringer i temperaturen og luftfugtigheden. I områder med høj luftfugtighed bør der anvendes specielle, rustbestandige skinnesystemer.	
RENGØRING	Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale rengøringsmidler. Genstridige mærker og mindre ridser kan tørres af og genmales.	Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan fjernes med en fugtig klud og eventuelt et mildt rengøringsmiddel. For at fjerne genstridige mærker, eller hvis der anvendes strenge rengøringsprocedurer, kan der anvendes skrappere rengøringsmidler. Produktet kan også tåle skrap rengøring med koncentrerede rengørings- og desinfektionsmidler med høje og lave pH-værdier (13,0 - 2,5).
REPARATION	Mere synlige skader og ridser på overfladen kan repareres ved at spartle ridserne, slibe dem med sandpapir og genmale. Til genmaling skal der bruges Knauf Danoline reparationsmaling eller lignende (som NCS 0700 eller nærmeste er RAL 9003), som skal påføres med en malerrulle. Ved overflader med Medifend bør der også bruges Medifend til genmaling. Sprøjtemaling kan ikke anbefales på perforerede produkter, da der er risiko for, at malingen bliver sprøjtet på lyddugen, hvilket vil andre dens akustiske egenskaber.	Ridser og skader kan være svære at reparere, hvorfor det anbefales at udskifte de beskadigede plader med nye.
LAMPE-OPHÆNG-NING	**DANOTILE**: Ved størrelser op til 625 x 625 mm og en minimumstykkelse på 9 mm kan enheder op til 3 kg monteres direkte i pladen uden forstærkning. Ved større Størrelser og alle størrelser i 6 mm tykkelse kan der monteres en aflastningsplade af tilstrækkelig styrke bag elementet. Aflastningspladen skal gå helt ind i bæreprofilerne, så vægten overføres til disse. Den samlede vægt bør ikke være større end 3 kg for hver m² loftflade. Hvis belastningen er større end 3 kg/m², skal der anvendes yderligere opstropning. Enheder over 3 kg bør monteres selvstændigt, så de ikke belaster loftfladen. **BELGRAVIA, MARKANT, PLAZA**: Ved størrelser op til 625 x 625 mm (ikke i Tangent-perforering) kan enheder op til 3 kg monteres direkte i pladen uden forstærkning. Ved større størrelser og alle størrelser med Tangent-perforering kan der monteres en aflastningsplade af tilstrækkelig styrke bag elementet. Aflastningspladen skal gå helt ind i bæreprofilerne, så vægten overføres til disse. Den samlede vægt bør ikke være større end 3 kg for hver m² loftflade. Hvis belastningen er større end 3 kg/m², skal der anvendes yderligere opstropning. Enheder over 3 kg bør monteres separat, så de ikke belaster loftfladen. **VISONA, CONTUR**: Ved mindre enheder (op til 3 kg) kan en aflastningsplade af tilstrækkelig styrke monteres bag elementet. Aflastningspladen skal gå helt ind i bæreprofilerne, så vægten overføres til disse. Den samlede vægt bør ikke være større end 3 kg for hver m² loftflade. Hvis belastningen er større end 3 kg/m², skal der anvendes yderligere opstropning. Enheder over 3 kg bør monteres separat, så de ikke belaster loftfladen.	

PRODUKT-KATEGORI	SELVBÆRENDE LOFTER
PRODUKTER	CORRIDOR 400, CORRIDOR SWING
OVERFLADE	Hvidmalet
ANVENDELSE	Designet til brug under normale forhold, dvs. op til 70 % RH og 25° C, f.eks. i kontorer, institutioner og lignende steder. Corridor 400 er testet ved 90 % RH ved 30 °C og kan anvendes under mere ekstreme forhold som f.eks. i køkkener, laboratorier og rum med hyppige og store ændringer i temperaturen og luftfugtigheden.
RENGØRING	Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale rengøringsmidler. Genstridige mærker og mindre ridser kan tørres af og genmales.
REPARATION	Mere synlige skader og ridser på overfladen kan repareres ved at spartle ridserne, slibe dem med sandpapir og genmale. Til genmaling skal der bruges Knauf Danoline reparationsmaling eller lignende (som NCS 0700 eller nærmeste er RAL 9003), som skal påføres med en malerrulle. Ved overflader med Medifend bør der også bruges Medifend til genmaling. Sprøjtemaling kan ikke anbefales på perforerede produkter, da der er risiko for, at malingen bliver sprøjtet på lyddugen, hvilket vil andre dens akustiske egenskaber.
LAMPE-OPHÆNG-NING	**CORRIDOR 400:** Enheder med en vægt på op til 3 kg kan monteres direkte i pladen uden forstærkning. OBS! Den maksimale udskæring ved montage i midten af pladen er Ø265 mm / 265 x 265 mm. Enheder over 3 kg bør understøttes separat, så de ikke belaster loftfladen. **CORRIDOR SWING:** Loftpladen må ikke bære vægt fra andre installationer.

ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af malede og foliebelagte loft- og vægelementer vil sikre et godt resultat og et loft uden mærker efter fingre. Forsigtig håndtering af de ubehandlede plader vil forhindre skader og urene overflader inden maling og derved sikre et godt slutresultat.

PRODUKT-KATEGORI	FASTMONTEREDE LOFTER OG VÆGBEKLÆDNINGER			
PRODUKTER	DANOPANEL, DANOloft	DESIGNPANEL, TECTOPANEL, SOLOPANEL, STRATOPANEL	CONTRAPANEL, ADIT	KINOPANEL, AMFIPANEL
OVERFLADE	Hvidmalet	Ubehandlet	Foliebelagt	Sortmalet
ANVENDELSE	Designet til brug under normale forhold, dvs. op til 70 % RH og 25° C, f.eks. i kontorer, institutioner og lignende steder. **DESIGNPANEL, TECTOPANEL, DANOloft**: Panelerne er testet ved 90 % RH ved 30° C og kan anvendes under mere ekstreme forhold som f.eks. i køkkener, laboratorier og rum med hyppige og store ændringer i temperaturen og luftfugtigheden. I områder med høj luftfugtighed bør der overvejes brug af rustbestandige skinnesystemer og holdbare, rengøringsvenlige overfladebehandlinger.		**CONTRAPANEL:** Udviklet til brug i sportshaller og lignende steder, hvor forholdene normalt ikke overstiger 70 % RH og 25° C. **ADIT:** Panelerne er special-fremstillet og designet til brug under normale forhold, dvs. 70 % relativ luftfugtighed og 25° C, som f.eks. kontorer, institutioner og lignende lokaler, medmindre andet angivet. Adit og Contrapanel er testet ved 90 % RH ved 30 °C og kan anvendes under mere ekstreme forhold med hyppige og store ændringer i temperaturen og luftfugtigheden.	Udviklet til brug i biografer, teatre, studier og lignende steder under normale forhold, dvs. op til 70 % RH og 25° C.
RENGØRING	Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Fjernelse af mærker afhænger af den anvendte maling, selvom en fugtig klud ved normal rengøring med neutrale rengøringsmidler normalt er tilstrækkeligt til at fjerne mindre mærker. I tilfælde af vanskelige mærker, eller hvis der opstår tvivl, henvises til malingproducentens anbefalinger. **CONTRAPANEL:** Støv fjernes med en tør støvekost eller støvsuger. Mærker kan fjernes med en fugtig klud under normal rengøring med neutrale rengøringsmidler. På uperforerede plader kan der om nødvendigt anvendes skrappere rengøringsmidler for at fjerne genstridige mærker, eller hvis det kræves i henhold til rengøringsprocedurerne.			
REPARATION	Mere synlige skader og ridser på overfladen kan repareres ved at spartle ridserne, slibe dem med sandpapir og genmale. Til genmaling skal der bruges Knauf Danoline reparationsmaling eller lignende (som NCS 0700 eller nærmeste er RAL 9003), som skal påføres med en malerrulle. Ved overflader med Medifend bør der også bruges Medifend til genmaling. Sprøjtemaling kan ikke anbefales på perforerede produkter, da der er risiko for, at malingen bliver sprøjtet på lyddugen, hvilket vil andre dens akustiske egenskaber.	Malingen skal påføres med en malerrulle. Brug samme maling, som der blev valgt til den oprindelige overfladebehandling. Ved overflader med Medifend bør der også bruges Medifend til genmaling. Sprøjtemaling anbefales ikke på perforerede produkter, da der er stor risiko for, at malingen bliver sprøjtet på lyddugen, hvilket vil forringe dens akustiske egenskaber.	Ridser og skader kan være svære at reparere, hvorfor det anbefales at udskifte de beskadigede elementer med nye.	Til genmaling skal der bruges Knauf Danoline reparationsmaling eller lignende (som NCS S9000-N), som skal påføres med en malerrulle. Ved overflader med Medifend bør der også bruges Medifend til genmaling. Sprøjtemaling kan ikke anbefales på perforerede produkter, da der er risiko for, at malingen bliver sprøjtet på lyddugen, hvilket vil andre dens akustiske egenskaber.
LAMPE-OPHÆNG-NING	Pladen må ikke bære vægt fra andre installationer. Lette enheder på op til 3 kg/m² kan ophænges, forudsat at de kan aflastes til forskallingen, som skal kunne bære den fulde vægt.	Lette enheder på op til 3 kg kan ophænges ved hjælp af passende befæstigelse. Enheder over 3 kg skal aflastes til forskallingen, som skal kunne bære den fulde vægt.	**CONTRAPANEL:** Lette enheder på op til 3 kg kan ophænges ved hjælp af passende befæstigelse. Enheder over 3 kg skal aflastes til forskallingen, som skal kunne bære den fulde vægt. **ADIT:** Pladen må ikke bære yderligere vægt fra andre installationer.	Pladen må ikke bære yderligere vægt fra andre installationer.

PRODUKT-KATEGORI	DESIGNELEMENTER	
PRODUKTER	CURVEX	MITEX
OVERFLADE	Ubehandlet	Ubehandlet
ANVENDELSE	Udviklet til at skabe organiske væg- og loftformer, f.eks. i kontorer, institutioner og lignende steder under normale forhold, dvs. op til 70 % RH og 25° C.	Udviklet til at skabe væg- og loftformer med stilrene kanter, f.eks. i kontorer, institutioner og lignende steder under normale forhold, dvs. op til 70 % RH og 25° C.
RENGØRING	Afhængigt af den valgte overfladebehandling.	
REPARASJON	Afhængigt af den valgte overfladebehandling.	
LAMPEOPHÆNG-NING	Panelerne er specialfremstillet og må ikke bære vægt fra andre installationer, medmindre andet angivet.	

TRANSPORT- & OPBEVARINGSGUIDE

Inden montagen finder sted, skal Knauf Danoline loft- og vægprodukter opbevares et rent og tørt sted med temperatur mellem 0°C og 50°C og relativ luftfugtighed på max. 70%. Produkterne må ikke udsættes for unormale forhold.

Under transport og opbevaring af Knauf Danoline produkter anbefales det, at de bliver:

- placeret på et plant underlag
- opbevaret indendørs
- beskyttet imod direkte fugt
- beskyttet imod slag og stød
- åbnet forsigtigt uden beskadigelse af produkterne
- opbevaret ved luftfugtighed under 70%
- opbevaret ved temperaturer under 50°C

Under transport af Knauf Danoline produkter anbefales det ikke at stable mere end 2 paller oven på hinanden.

Under opbevaring af Knauf Danoline produkter anbefales det ikke at stable mere end 3 paller oven på hinanden.



KNAUF DANOLINE