



Mantolama Harçları

içindekiler

Yapıcement	4
Satıncement	4
SM700 Pro	5
Decocement	5



Yapıcement



- Yüksek yapışma gücü
- Hızlı ve kolay uygulama
- Dış hava şartlarına dayanıklılık
- Uzatılmış çalışma süresi

Dıştan ısı yalıtım sisteminde kullanılan, çimento esaslı ısı yalıtım plakası yapıştırıcısıdır.

Ürün Standardı: TS 13566

Kullanım Alanları

- Beyaz EPS, Gri EPS vb. ısı yalıtım plakalarının yapıştırılması
- Duvar ve tavan sıva tamiratları

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir ortamda stoklanmalıdır.
- Düz bir yüzey üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Ebatlar ve Genel Özellikler

	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet/palet)	Raf Ömrü
YAPICEMENT	25	54	12 ay

Satencement



- Yüksek yapışma gücü
- Esneklik ve çatlamaya karşı direnç
- Su iticilik
- Uzatılmış çalışma süresi

Dıştan ısı yalıtım sisteminde kullanılan, makine ve el ile uygulanabilen, çimento bazlı ısı yalıtım plakası yapıştırıcısı ve sıvasıdır.

Ürün Standardı: TSEK 113

Kullanım Alanları

- Beyaz EPS, Gri EPS vb. ısı yalıtım plakalarının yapıştırılması
- Dış cephe tamiratları
- Dıştan ısı yalıtım sistemleri donatı sıvası
- Dekoratif son kat sıvalar için sağlam alt yüzey oluşturma

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir ortamda stoklanmalıdır.
- Düz bir yüzey üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Ebatlar ve Genel Özellikler

	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet/palet)	Raf Ömrü
SATENCEMENT	25	54	12 ay

SM700 Pro



- Elyaf takviyeli
- iç ve dış alanlara uygun
- Makine veya el ile uygulanır
- Tane boyutu 1,0 mm
- Beyaz renkli

SM700 PRO, mantolama sistemlerinde yalıtım plaka yapıştırıcısı, donatı sıva, sonlama sıvası ve tadilat sıvası olarak kullanılan, elyaf takviyeli mineral sıvadır.

Ürün Standardı: EN 998-1

Kullanım Alanları

- Beyaz EPS, Gri EPS vb.ısı yalıtım plakalarının yapıştırılması
- Dış cephe tamiratları
- Dıştan ısı yalıtım sistemleri donatı sıvası
- Dekoratif son kat sıvalar için sağlam alt yüzey oluşturma

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir ortamda stoklanmalıdır.
- Düz bir yüzey üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Ebatlar ve Genel Özellikler

	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet/palet)	Raf Ömrü
SM 700 PRO	25	-	12 ay

Decocement



- Su iticilik
- Yüksek yapışma gücü
- Boyanabilirlik
- Nefes alma özelliği
- Farklı tane seçenekleri (1,5 / 2 mm)
- Çatlamaya karşı direnç

Dıştan ısı yalıtımında kullanılan, mineral esaslı boya öncesi son kat sıvadır.

Ürün Standardı: TS 7847

Kullanım Alanları

- Dış cepheler
- Dıştan ısı yalıtım sistemlerinde donatı sıvası üzerine
- Boya öncesi iç ve dış mekanlarda
- Yeni veya onarılmış sıva, düzgün beton, gazbeton, alçı, Alçıpan® vb. yüzeyler

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir ortamda stoklanmalıdır.
- Düz bir yüzey üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Ebatlar ve Genel Özellikler

	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet/palet)	Raf Ömrü
DECOCEMENT	25	64	12 ay

