

Ficha técnica - Montante C 36/40/0,60



TOLERANCIAS s/ UNE EN 14195:
Espesor: ± 0,05 mm
Anchura: ± 0,5 mm
Ala: ± 0,5 mm
Pliegue: ± 1,0 mm
Nervios ± 0,5 mm
Angulo: ± 2º



(El tipo de perforación del troquel puede variar, dependiendo del perfil)

KNAUF
GmbH Sucursal en España
DPTO. TECNICO
Citypark Edif Roma 1º Pl.
Ctra.Hospitalet 147-149
08940 Cornella de Llobregat (BCN)
Tel. 933773624 Fax. 934742354
www.Knauf.es

PERFIL	GALVANIZADO	ESCALA
Montante interior 36x40x0,60	Z 140 g/m^2	1:1 sección
ARCHIVO	AUTOR	FECHA
6-Montante interior 36x40x0,60	Avalos	30-04-2012

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS		
ÁREA	65,0 mm^2	
PERÍMETRO	124,8 mm	
MOMENTO INERCIA	Ixx	13977,2 mm^4
	Iyy	15169,1 mm^4
RADIO GIRO	ix	14,7 mm
	iy	15,3 mm

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS		
MATERIAL	acero EN 10327-DX51D+Z140	
LÍMITE ELÁSTICO	Re	≥ 140 N/mm^2
LÍMITE ROTURA	Rm	≥ 270 N/mm^2
ALARGAMIENTO	A_{80}	≥ 22 %