EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0115_AQUPANEL® Klebe- und Armiemörtel weiß_2013_19_02

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **EBW_102812_012**

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: **EAN 4260021861271**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
Minerāla līmēšanas un armēšanas java AQUPANEL ® Cement Board Outdoor plāksnēm, pamatne plānās kārtas nobeiguma apmetumiem

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

SIA Knauf
Daugavas iela 4, Saurieši,
Rīgas raj., LV 2118 Latvija
E-Mail info@knauf.lv

5. **Nav saistošs.**

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
4 sistēma

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:
Notificēta pārbaudes institūcija *SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts"* (NB 2040) veica testus un izsniedza Ugunsreakcijas klasifikācijas ziņojumu Nr. K11/2013 saskaņā ar LVS EN 13501-1+A1:2010, par materiāla atbilstību A1 ugunsreakcijas klasei.

Ražotāja veikta ražošanas procesa kontrole, izvērtēšana un apstiprināšana uzņēmumā.

8. **Nav saistošs.**

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Materiāla klase	Vispārēja pielietojuma java CS IV ārdarbiem	EN 998-1:2010
Ugunsreakcijas klase	A1	EN 998-1:2010
Ūdens uzsūce	W2	EN 998-1:2010
Ūdens tvaiku caurlaidība	μ = 5 (mitram); μ = 20 (sausam) tabulas vērtība pēc EN 1745	EN 998-1:2010
Adhēzija	≥ 0,07 MPa (sagrūš. rakst. B)	EN 998-1:2010
Siltumvadamība $\Lambda_{10.tr}$	≤ 0,45 W/(m*K)ja P=50%;≤0,49 W/(m*K)ja P=90% Tabulas vērt.pēc EN 1745, blīvums≤ 1400 kg/m^3	EN 998-1:2010

Ja saskaņā ar 37. Vai 38. Pantu ir izmantota īpašā tehniska dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām:
Nav saistošs

10. 1. un 2. punktos norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4 punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā: V. Ločmelis Kvalitātes vadītājs

Saurieši, 10.04.2013
(Vieta un datums)

(Paraksts)