



1219

Knauf GmbH España, Av. de Manoteras, 10 – edif. C – 3º, 28050 Madrid
Tel. +34 913 830 540, Fax. +34 917 661 427, E-Mail: knauf@Knauf.es

13

0020_Vermiplaster_2013-05-28

ETE 11/0229

Mortero de yeso para protección contra el fuego de:
ETAG 018 – partes 1 y 3

Tipo 3: Elementos portantes de hormigón

Tipo 4: Elementos portantes de acero

Tipo 5: Forjados planos mixtos de hormigón con chapa colaborante

Tipo 10: Compartimentación del fuego sobre soportes de hormigón.

Reacción al fuego - R2F:	A1
Resistencia a flexión	≥ 0,9 Mpa
Resistencia a compresión:	≥ 5 Mpa
Permeabilidad al vapor de agua:	8
Sustancias peligrosas:	No contiene
Resistencia al fuego:	ETE 11/0229 ap. 2.1.1
Resistencia a alta humedad:	ETE 11/0229 ap. 2.1.4.1
Resistencia a ciclos de frío-calor:	ETE 11/0229 ap. 2.1.4.1
Resistencia a hielo-deshielo:	ETE 11/0229 ap. 2.1.4.1
Resistencia a la corrosión del acero:	ETE 11/0229 ap. 2.1.4.1
Resistencia a impacto de cuerpo duro (bola 0,5 kg):	ETE 11/0229 ap. 2.1.4.2
Resistencia a impacto de cuerpo blando (saco 50 kg):	ETE 11/0229 ap. 2.1.4.2
Adhesión:	ETE 11/0229 ap. 2.1.4.2
Propiedades térmicas y aspectos bajo imprimaciones:	ETE 11/0229 ap. 2.1.4.2