



K434



Sausā būve

2018

Knauf Dichtungsband Amortizācijas lente

Materialis

Knauf Dichtungsband ir poraina materiāla lente, kura vienā pusē ir pašlīmējoša (atdalot lenti no rullīša, tiek atklāta pašlīmējošā virsma), ar slēgtām šūnām, antracīta krāsā.

Uzglabāšana

12 mēnešus sausās telpās. Sargāt no sala!

Iepakojums

Lente: 30 m gara, 3,2 mm bieza
30 mm plata, art. Nr. 512418
50 mm plata, art. Nr. 512419
70 mm plata, art. Nr. 512420
95 mm plata, art. Nr. 512423

Pielietojums

Amortizācijas lente paredzēta vieglo starpsienu un to blakus konstrukciju savienojuma šuvju blīvēšanai.

Lai lielāku blakus konstrukciju nelīdzenumu vai skaņas izolācijas prasību gadījumā iegūtu drošu blīvējumu, izmanto mastiku Knauf Trennwandkitt vai virsmu nolīdzina ar Knauf Fugenfüller Leicht, vai Knauf Uniflott.

Īpašības

- Labas sāķeres īpašības
- Ilgstoši elastīga
- Saglabā elastību ļoti zemās temperatūrās (līdz -80 °C)
- Izturīga pret:
 - ūdeni, sālsūdeni, pelējuma sēnīti, oksidēšanos, UV starojumu, vājiem sārmiem, vājām skābēm, laika apstākļiem
- Ērta izstrāde no rullīša
- Ātra un tīra izstrāde

Knauf Dichtungsband

Amortizācijas lente



Pamatne

Amortizācijas lenti visā platumā līmē uz malu profiliem.

Stiprinot malu profilus pie blakus būvkonstrukcijām, amortizācijas lente tiek saspiesta. Blīvintes platums (p) atkarīgs no attiecīgā malu profila izmēra:

UW 50 / CW 50: p= 50 mm

UW 75 / CW 75: p= 70 mm

UW 100 / CW 100: p= 95 mm

UD 28/27: p= 30 mm

Temperatūra / klimats

Izstrādes un pamatnes temperatūra:

no +5 °C līdz +40 °C.

Tehniskie dati

Materiāla patēriņš

1 m amortizācijas lente paredzēta 1 m profila.

Šajā tehniskajā lapā ir aprakstīts materiāla lietošanas mērķis un ieteicamā darbu izpildes metode, tomēr tā neaizstāj darbu veicēju profesionālās mācības. Papildus sniegtajiem ieteikumiem darbos jāizmanto celtnieka iemaņas un jāievēro darba drošības noteikumi. Ražotājs garantē izstrādājuma kvalitāti, taču nevar ietekmēt tā lietošanas veidu un apstākļus. Neskaidrību gadījumā jāveic patstāvīgi lietošanas izmēģinājumi.

Knauf info centrs:

+371 67 032 999

info@knauf.lv

www.knauf.lv

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

Ražotājs: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

Piegādātājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju/pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.